Bestellhilfe Digitales SmartHandle 3062

Simons Voss technologies

Kundennummer:	**Projekt-Nr.:**	**Seite von**
Kundenname:	**Projekt-Name:**	**Anlage zu Bestellung Nr.**

Anzahl	Tür-beschlag	Profil	Türdicke	Vierkant	Befestigung / Schildbreite	Entfernung	Version	Drücker außen	Drücker innen	Oberfläche	Lesetechnik	G1/ G2	Optionen
	SH	A = Europrofil, Swiss Round British Oval B = Scandinavian Oval C = Europrofil mit Mechanical Override (MO) D = Swiss Round mit Mechanical Override (MO) E = Scand. Oval mit Mechanical Override (MO)	Für PZ-Profil S = 39-60 mm M = 59-80 mm L = 79-100 mm Für SO Profil: S = 33-50 mm M = 49-70 mm L = 69-94 mm Für SO Profil mit Option DP (=Bohrschutz): S = 30-47 mm M = 46-67 mm L = 66-91 mm	07 = 7 mm 08 = 8 mm 09 = 9 mm 10 = 10 mm	A = SnapIn schmal (41mm) B = SnapIn breit (53 mm) C = Konvent. Befestigung schmal (41mm) D = Konvent. Befestigung breit (53 mm) E = Konvent. Befestigung MO - innen und außen Ausschnitt - schmal (41mm) F = Konvent. Befestigung MO - innen und außen Ausschnitt - breit (53 mm) G = Konvent. Befestigung MO - innen blind, außen Ausschnitt - schmal (41mm) H = Konvent. Befestigung MO - innen blind, außen Ausschnitt - breit (53 mm) I = Konvent. Befestigung MO – innen Ausschnitt, außen blind - schmal (41mm) J = Konvent. Befestigung MO – innen Ausschnitt, außen blind - breit (53 mm) K = Konvent. Befestigung MO - innen und außen blind - schmal (41mm) L = Konvent. Befestigung MO - innen und außen blind - breit (53 mm)	00 = Konventionelle Befestigung Versionen: C, D, K L 70 = 70 mm 72 = 72 mm 75 = 75 mm 78 = 78 mm 85 = 85 mm 88 = 88 mm 90 = 90 mm 92 = 92 mm 94 = 94 mm (nur für Swiss Round) 05 = 105 mm (nur für Scand. Oval)	0 = gekuppelt (ohne Elektronik) 1 = einseitig kuppelnd	A = L-Form R (rund) B = L-Form G (Gehrung) C = U-Form	A = L-Form R (rund) B = L-Form G (Gehrung) C = U-Form	1 = Edelstahl gebürstet 3 = Messing	0 = ohne Elektronik 1 = aktiv 2 = SmartCard (nicht für G1)	G1 G2	ZK WP DP

Anzahl	Tür-beschlag	Profil	Türdicke	Vierkant	Befestigung / Schildbreite	Entfernung	Version	Drücker außen	Drücker innen	Oberfläche	Lesetechnik	G1/ G2	Optionen
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												

Simons Voss technologies

Anzahl	Tür-beschlag	Profil	Türdicke	Vierkant	Befestigung / Schildbreite	Entfernung	Version	Drücker außen	Drücker innen	Oberfläche	Lesetechnik	G1/ G2	Optionen
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												
	SH												